

Beschreibung

Einrichtung zur Anregung von Moden in einem Lichtleiter

5 Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Anregung von Moden in einem Lichtleiter, auf dessen Eintrittsfläche (16) ein Teil einer kohärenten Strahlung einer Lichtquelle (20) direkt gerichtet ist.

10 Faseroptische Leiter, auch Lichtwellenleiter oder Lichtleiter genannt, bestehen aus einem optisch durchlässigen Kern aus Glas oder durchsichtigem Kunststoff, insbesondere Acrylglas, und einer Ummantelung, die gleichfalls optisch durchlässig ist. Kern und Ummantelung haben unterschiedlichen Brechungs-
15 index, so daß die Lichtstrahlen im Kern verlustarm geführt werden. Dabei kann der Kern homogen sein (Stufenindex-Faser) oder einen Brechungsindex haben, der vom Radialabstand abhängig ist (Gradientenindex-Faser). Eine Vielzahl von Ausführungen dieser Art sind dem Fachmann bekannt. Siehe hierzu
20 und zum allgemeinen Wissen des Fachmanns das Lehrbuch "A.W. Snyder, J.D. Love: Optical Waveguide Theory; Chapman & Hall, 1983".

In einem solchen faseroptischen Leiter gibt es verschiedene
25 Moden, die Lösungen der Wellengleichung für die jeweiligen Leiter sind. Fasern mit im wesentlichen nur einem Mode sind zwar gut beherrschbar, haben aber den Nachteil, daß sehr dünne Kerne und passende monochromatische Lichtquellen notwendig sind. Daher geht für einige Anwendungen die Entwicklung da-
30 hin, Fasern mit mehreren Moden einzusetzen.

Multimodale Fasern sind aber nur dann effizient einsetzbar, wenn es gelingt, die gewünschten Moden auch anzuregen.

Eine Lösung für diese Aufgabe findet sich in der Patentschrift US 5,892,866. Hierbei wird das Licht einer Licht-
35 quelle, in der Regel einer Laserdiode, durch eine erste Linse räumlich aufgefächert, durch ein Phasenfilter geschickt und

direkt auf die Eintrittsfläche, in der Fig. 1 durch den Randstrahl 22a und den Zentralstrahl 22b angedeutet wird.

- 5 Weiterhin ist ein Spiegel 30 vorgesehen, der im einfachsten Fall ein planer Spiegel ist. Dieser lenkt den anderen Teil der Strahlung des Lasers, dargestellt durch den unteren Randstrahl 22c und den Zentralstrahl 22b, auf den Spiegel, welcher dieses Strahlenbündel auf die Eintrittsfläche umlenkt,
10 wie durch den reflektierten Randstrahl 22c' dargestellt ist.

- Durch die Wegdifferenz entsteht damit in bekannter Weise an der Eintrittsfläche 16 ein Interferenzmuster, mit dem mehr
15 Moden angeregt werden als durch die einfache direkte Beleuchtung der Eintrittsfläche 16 durch den Laser 20. Die Berechnung sowohl des Interferenzmusters als auch der zugehörigen Modenanregung wird als dem Fachmann allgemein bekannt vorausgesetzt und braucht daher nicht weiter erläutert werden.

- 20 Außer dem einfachen homogenen planen Spiegel sind auch alle anderen jeweils bekannten Spiegel anwendbar, z.B. Lloyd-Spiegel, Fresnel-Spiegel und mehrschichtige (dielektrische) Spiegel. Durch ein holographisches Muster auf dem Spiegel, das die Oberfläche gezielt stört, kann eine Vielzahl von In-
25 tensitätsverteilungen auf der Eintrittsoberfläche erzeugt werden. Das gilt auch für repetitive Muster, die auf den Spiegel aufgebracht werden.

- Es ist auch möglich, den Laser 20 weiterhin in der optischen
30 Achse zu belassen und, wie in Fig. 2 gezeigt, zwischen Laser 20 und Eintrittsfläche ein innen reflektierendes Rohr 30a vorzusehen. Dieses ist im einfachsten Fall ein Kegelstumpf. Ein innerer Teil des Lichtkegels von dem Laser fällt direkt auf die Eintrittsfläche, wohingegen der äußere Kegelmantel
35 von dem Rohr 40 reflektiert wird. Auch hier kann das Rohr an der Innenseite mannigfaltig gestaltet sein. Es muß selbstverständlich auch nicht zur optischen Achse rotationssymme-

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Anregung von Moden in einem Lichtleiter (10), auf dessen Eintrittsfläche (16) ein Teil einer kohären-
5 ten Strahlung einer Lichtquelle (20) direkt gerichtet ist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß ein anderer Teil der Strahlung der Lichtquelle (20) durch
einen Reflektor (30, 30a) derart auf die Eintrittsfläche (16)
gelenkt wird, daß ein Interferenzmuster zur Anregung ver-
10 schiedener Moden entsteht.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei der Reflektor (30) ein
planer Spiegel ist und die Lichtquelle (20) asymmetrisch zur
optischen Achse des Lichtleiters (10) angeordnet ist.
15
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Reflektor
(30) mit einem flächigen Muster versehen ist.
4. Einrichtung nach Anspruch 3, wobei das Muster des Reflek-
20 tors (30) holographisch ist.
5. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die Lichtquelle (20)
auf der optischen Achse liegt und der Reflektor (30a) den
Raum zwischen Lichtquelle (20) und Eintrittsfläche (16) um-
25 gibt.
6. Einrichtung nach Anspruch 5, wobei der Reflektor (30a) ein
Kegelmantel ist, der den Raum zwischen Lichtquelle (20) und
Eintrittsfläche (16) umschließt.
30
7. Einrichtung nach Anspruch 5, wobei der Reflektor (30a) in-
nen verspiegelt ist.
8. Einrichtung nach Anspruch 5, wobei der Reflektor (30a) in-
35 nen ein Muster trägt.